

Příloha č. 1 provozního řádu dětského hřiště Malá Losenice.

Kontrola a údržba zařízení dětského hřiště
Dle ČSN EN 1176 – 1177

1/ Provozovatel je povinen vést kontrolní knihu

2/ Rozsah kontrol

Běžná vizuální kontrola

Umožňuje rozeznat nápadné zdroje nebezpečí, které mohou být způsobeny vandalizmem, používáním nebo povětrnostními podmínkami. Především je nutno se zaměřit na zlomené či prasklé součásti, zbytky rozbitých lahví, čistotu prostoru, volný prostor mezi nářadím, stav hracího povrchu, vyčnívající základy, ostré hrany, chybějící součásti, nadměrné opotřebení, konstrukční pevnost a horní úroveň materiálu tlumícího náraz vzhledem k značkám základní úrovně.

(provádějí průběžně rodiče, případně jiné dospělé osoby doprovázející děti)

Provozní kontrola

Je podrobnější prohlídka zaměřená na kontrolu funkce a stability zařízení, zejména z hlediska jakéhokoliv opotřebení. Provádí se dle pokynů uvedených v bodě 3/. Interval provozní kontroly záleží na četnosti používání-doporučený interval je 1x za 2 měsíce.

(provádí majitel/provozovatel hřiště a nebo jím pověřená osoba přísně v souladu s pokyny výrobce)

Roční hlavní kontrola

Provádí se za účelem zjištění celkové úrovně bezpečnosti zařízení, základů a povrchů, známek rozpadu nebo koroze nebo jakýchkoliv změn úrovně bezpečnosti zařízení, plynoucí z provedených oprav nebo dodatečně vestavěných nebo vyměněných částí. Ve stejném intervalu bude provedena výměna náplně pískoviště.

Provádí se v intervalu nepřesahujícím 12 měsíců.

(provádí výrobce zařízení nebo odborný technický pracovník s platnými certifikáty na provádění těchto kontrol)

3/ Pokyny pro provádění provozních kontrol a pravidelné údržby

Šrouby – zjistit jestli někde nechybí, dle potřeby dotáhnout a zjistit jejich krytí zásepky

Ukotvení – zjištění stability a rizika převrácení, vizuální kontrola zabetonovaných částí

Dřevěné a kovové části konstrukce – zkontrolovat případné napadení hnilobou nebo korozi, zkontrolovat, zda se netvoří velké třísky

Podklad ve volném prostoru nebo prostoru pádu – plocha musí být rovná bez tvrdých či hranatých předmětů, odstranění případných skleněných střepeň.

Pohyblivé díly např. závěsy a sedátka u houpaček a vahadlové houpačky – kontrola opotřebení závěsů, promazávání, volná vzdálenost mezi zemí a spodním okrajem houpačky musí být více než 350 mm

Podestý – kontrola zda nevykazují nadměrné opotřebení a jejich průhyb není větší jak 2 cm

Šplhací sítě a žebříky – kontrola uchytení sítí do dřevěných částí (nesmí se protáčet), kontrola zda nejsou řetězy přetočeny

Skluzavka – kontrola uchytení skluzavky k podestě a spodní části ukotvenou v bet. základu, zkontrolovat zda není prasklá

Lana – kontrola zda nejsou poškozená např. pořezáním nebo nadměrně opotřebovaná

Tato příloha byla schválena zastupitelstvem Obce Malá Losenice dne 10.6.2016.

Jaromír Jonák, starosta obce

